DVSM-SL20 シリーズの仕様

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（buffalo.jp）をご参照ください。

■対応メディア

メディアの種類	書き込み（*2）	読み出し（*2）
DVD-R（1 層）（*1）	最大 20 倍速（*6）	最大 16 倍速
DVD-R（2 層）（*1）	最大 10 倍速	最大 12 倍速
DVD-RW（*1）	最大 6 倍速	最大 13 倍速
DVD+R（1 層）（*1）	最大 20 倍速（*6）	最大 16 倍速
DVD+R（2 層）（*1）	最大 10 倍速	最大 12 倍速
DVD+RW（*1）	最大 8 倍速	最大 13 倍速
DVD-RAM（*1）（*3）	最大 12 倍速	最大 12 倍速
DVD-ROM（1 層）	ー	最大 16 倍速
DVD-ROM（2 層）	ー	最大 12 倍速
CD-R（*1）	最大 40 倍速	最大 40 倍速
CD-RW（*1）	最大 32 倍速	最大 32 倍速
CD-ROM	ー	最大 40 倍速
音楽 CD（CD-DA）（*4）、CD-TEXT（*5）	ー	最大 40 倍速

*1 メディアご購入の際に、必ず対応書き込み速度をご確認ください。メディアによって対応書き込み速度は異なります。

*2 DMA 転送をしていないと CD では最大 20 倍速、DVD では最大 2.3 倍速となります。

*3 カートリッジからディスクの取り出しができないタイプの DVD-RAM メディア (TYPE1) や、片面 2.6GB の DVD-RAM メディア、RAM2 マークのついた DVD-RAM メディアはご使用できません。

*4 デジタル再生に対応したプレーヤー (Windows Media Player 9 以降など）で再生してください。

*5 パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアが CD TEXT に対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器が CD TEXT に対応している必要があります。

*6 おまかせ高品質書込み (最適記録倍速機能) の設定が有効の場合は、使用されるメディアによって、最適な記録速度に変更されます。

※ DVD-Video を再生するときは、リージョンコード（地域コード）が「2」や「フリー」であることを確認ください。リージョンコード（地域コード）が「2」や「フリー」以外の DVD-Video は再生しないでください。

■動作環境

温度：5 ～ 35℃　　湿度：20 ～ 80%（結露なきこと）

■最大消費電力

25W 以下

■必要なパソコン環境

メディアへの書き込みには、次の DOS/V パソコン (OADG 仕様) が必要です。

・CPU　　Pentium Ⅲ　450MHz 以上 (Pentium Ⅲ 800MHz 以上推奨)

　※ビデオキャプチャ時は、Pentium Ⅲ 800MHz 以上必要。

　※ Windows Vista をお使いの場合は 1 GHz 以上の CPU が必要です。

・メモリ　128MB 以上 (256MB 以上推奨)

　※ Windows Vista をお使いの場合は 1 GB 以上のメモリが必要です。

・グラフィック　　解像度 1024 × 768 ドット以上、High Color(16 ビット) 色以上

・ハードディスク空き容量　　インストール用に約 630MB

　作業領域として 5GB 以上の空き容量 (20GB 以上推奨)

※お使いの OS が要求するパソコン環境も満たす必要があります。

※ DMA 転送にすることをお勧めします。DMA モード以外の転送方式 (PIO モード) では CPU への負荷が大きいため、ディスクの再生時にコマ落ち、音飛びが発生することがあります。

■書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したメディアは次のとおりです。以下に記載のメディア以外を使用した場合、メディアの品質により正常に書き込みができないことがあります。また、書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアを使用してください。

※ 推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みが出来ないことがあります。書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアが必要です。

※ 本製品の最大書込み速度を超える速度での書込みは行えません。

※ 全ての環境において以下の書き込みを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

※ 弊社では（*）マークがついた速度での書き込みが可能なことを確認しております。これは、弊社にて書き込み確認を行ったものですので、メディアメーカへのお問い合わせはご遠慮ください。

（★）Labelflash とは、データ記録と同じレーザーを使ってディスクレーベル（ラベル）面に写真・イラスト・タイトルなどを描画する技術です。Labelflash を使用するには、Labelflash 対応メディアが必要です。本製品では、付属のソフトウェア「CyberLink DVD Suite」に収録されている「Label Print」を使用してレーベル面への描画が行えます。

メディアの種類		メディアの対応速度	対応メディア
DVD-R	1 層	16 倍速 Labelflash 対応 (★) (18 倍速書き込み *)	富士フィルム
		16 倍速 (20 倍速書き込み *)	日立マクセル、太陽誘電、三菱化学、TDK
		16 倍速	ソニー
		8 倍速 (12 倍速書き込み *)	日立マクセル、太陽誘電（That's)、TDK、ソニー
		8 倍速	三菱化学
	2 層	8 倍速（10 倍速書き込み *）	三菱化学
		8 倍速	日立マクセル、太陽誘電 (That's)
		4 倍速（8 倍速書き込み *）	三菱化学
DVD-RW		6 倍速	三菱化学、TDK、日本ビクター
		4 倍速	三菱化学、TDK、日本ビクター
		2 倍速	日立マクセル、三菱化学、TDK、ソニー、日本ビクター、パナソニック
DVD+R	1 層	16 倍速 (20 倍速書き込み *)	太陽誘電 (That's)、三菱化学
		16 倍速 (18 倍速書き込み *)	日立マクセル、TDK、ソニー、リコー
		8 倍速 (12 倍速書き込み *)	日立マクセル、太陽誘電（That's)、三菱化学、TDK、ソニー
		8 倍速	リコー
	2 層	8 倍速（10 倍速書き込み *）	三菱化学
		8 倍速	リコー
		2.4 倍速（8 倍速書き込み *）	三菱化学
		2.4 倍速	リコー
DVD+RW		8 倍速	三菱化学、ソニー、リコー
		4 倍速	三菱化学、ソニー、リコー
		2.4 倍速	三菱化学、リコー
DVD-RAM		12 倍速	日立マクセル
		5 倍速	日立マクセル、パナソニック
		3 倍速	日立マクセル、パナソニック
		2 倍速	日立マクセル、パナソニック

次のページへ続く

CD-R	1 ～ 48 倍速	太陽誘電（That's)、三菱化学、ソニー、リコー
CD-RW	32 倍速	三菱化学
	24 倍速	三菱化学
	4 ～ 10 倍速	三菱化学、ソニー、リコー
	4 倍速	三菱化学、ソニー、リコー